

SFL80-20SFL80-30SFL80-50

Модель: SFL80-20
ART. 29522



Модель: SFL80-30
ART. 29523



Модель: SFL80-50
ART. 29524



Оборотная
сторона



Встречайте обновленный модельный ряд прожекторов SAFFIT серии SFL80!

Следуя пожеланиям наших партнеров и клиентов, компания Feron представляет модифицированные модели линейки SFL80 с выносным датчиком – **SFL80-20, SFL80-30 и SFL80-50.**

Сохранив все преимущества своего предшественника, модели с выносным датчиком получили в новой версии ряд существенных преимуществ:

- добавлена возможность регулировки датчика (вращение с углом более 180 градусов) для выбора оптимальной фиксации направления движения. Больше не требует демонтажа и дополнительных деталей крепления – достаточно небольшой ручной коррекции для получения нужного угла/ зоны охвата.
- полностью нейтрализован риск протечки
- три регулятора для максимального удобства пользователя:
 - позволяет настраивать чувствительность датчика
 - корректировать уровень освещенности для срабатывания датчика
 - таймер для настройки задержки времени выключения

Преимущества:

- Высота установки 1,8-2,5 м
- Высокая степень защиты IP44
- Рабочий температурный режим от -40 до +50°C
- Драйвер нового поколения с высоким КПД
- Облегчённая и удобная для монтажа конструкция
- Корпус из литого под давлением алюминия
- Оптический блок защищен закалённым силикатным стеклом
- Долговечный силиконовый уплотнитель
- Высокое качество сборки и соответствие всем требованиям ГОСТ
- Предназначен для работы в агрессивной среде



Регуляторы для настройки датчика движения

Модель:	SFL80-20	SFL80-30	SFL80-50
Артикул:	29522	29523	29524
Цвет:	черный		
Мощность:	20W	30W	50W
Напряжение:	230V / 50Hz		
Световой поток:	1800Lm	2700Lm	4500Lm
Световая температура:	6400K		
Количество светодиодов:	24xSMD2835	36xSMD2835	48xSMD2835
Класс защиты:	I		
Степень защиты:	IP44		
Срок службы:	25 000 часов		
Размеры,мм (без датчика):	110 x 90 x 30мм	140 x 120 x 27мм	175 x 150 x 27мм
Размеры,мм (с датчиком):	110 x 130 x 52мм	140 x 160 x 52мм	175 x 195 x 52мм
Рабочая температура:	от -40°C до +45°C		
Датчик движения	инфракрасный		
Угол обнаружения	120°		
Расстояние обнаружения	до 10м*		
Высота установки	1,8-2,5м		
Время задержки	6 с - 10 мин		
Пороговая освещенность	от 5 до 2000 Lx		
Материал корпуса	алюминий		
Гарантия:	1 год		