

ПРИМЕНЕНИЕ:

Подрозетник предназначен для установки механизмов розеток, выключателей и других электроустановочных элементов в стену при прокладке скрытой электропроводки.

Коробка монтажная используется для размещения различных соединений электропроводки (клеммы, скрутки, СИЗ) для скрытого монтажа в стене.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

EBX20-01-1 - для полнотелых стен, используются для стен из бетона, кирпича, газобетона и прочих подобных материалов. Имеют крепления для соединения нескольких подрозетников в одну группу.

EBX20-01-2 – также для полнотелых стен, но в упрощенной конструкции без элементов для соединения в одну группу.

EBX20-02-2 - для полых стен, обладают специальными лапками, которые фиксируют подрозетник на основании (гипсокартон, фанера, дерево). Обладает более тонким лицевым краем шириной 2мм.

Коробки монтажные

EBX20-03-1, EBX20-03-2, EBX20-03-5 имеют преимущества:

- Надежное крепление крышки к основанию без саморезов;
- Удобство фиксации через пластиковые лапки;
- Возможность ввода через врезаемое отверстие пластиковых труб диаметром от 16 мм до 20 мм.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель:	EBX20-02-2	EBX20-01-1	EBX20-01-2	EBX20-03-1	EBX20-03-2	EBX20-03-5
Цвет, артикул:	● 39294 ● 39351*	● 39293	● 39854* ● 39855	● 39856	● 39857	● 39858
Материал	полипропилен					
Монтаж	для полых стен (гипсокартон)	для сплошных стен (бетон)				
Размеры, мм	68x45	68x42	68x45	102x15	102x30	75x30
Количество в упаковке, шт	200			96	48	96
Степень защиты	IP20			IP54		
Конструкция	круглая					
Количество вводов	5	7	8	2		

* без индивидуального стикера